

Фамилия _____
 Имя _____
 Отчество _____
 Название фирмы _____
 Телефон _____
 E-mail _____

Форма заказа для Устройства защитного отключения
типа Выключателя с комбинированной защитой (ВКЗ).

ВКЗ - .

Цифра обозначающая
 число полюсов:
 22 – двухполюсное;
 42 – четырехполюсное.

Номинальный ток, А, теплового
 расцепителя, из ряда 6,3; 10; 16;
 20; 25; 32; 40; 50; 63;

Буквенное обозначение кратности токов
 срабатывания мгновенного расцепителя:
 $V=(3-5)I_n$;
 $C=(5-10)I_n$.

Код исполнения по видам дополнительных защит:
 1 – по дифференциальному току (току утечки I_{Δ})
 2 – по I_{Δ} и по напряжению U_N ;
 3 – по I_{Δ} и напряжению сети $U_{откл}$;
 4 – по I_{Δ} , U_N , $U_{откл}$, только для ВКЗ 22;

Код номинального отключающего дифференциального
 тока из ряда:
 1 – 10 мА;
 3 – 30 мА;
 4 – 100мА;
 5 – 300мА;
 6 – 500мА;

Код исполнения по максимальному времени отключения:
 1 - общего типа;
 2 - селективные;



ПРИМЕЧАНИЯ

В незаполненных "окнах" ставиться символ X.